



Tosaerba Semovente Active 5400 SVH , Lama da 51cm ,
Trasmissione con Variatore , Scocca in Alluminio.

3-5 Days



Descrizione

Rasaerba Semovente Active 5400 SVH Trasmissione con Variatore :

Una gamma che va incontro alle esigenze più diverse e disparate. Suddividiamo i rasaerba con motore a scoppio nelle principali categorie, partendo dai rasaerba a spinta, idonei a superfici più ridotte ma con tutta la potenza e l'autonomia propria di un motore a scoppio, si prosegue con i semoventi medi con scocca in acciaio smaltato, idonei per superfici di medie dimensioni ed i semoventi grandi sempre con scocca in acciaio, per finire con i rasaerba in alluminio.

Dati Tecnici :

- Motore: *Honda*
- Tipo: *GCV160 - OHC*
- Cilindrata: *160 CC*
- Capacità Serbatoio Benzina (lt.): *0.9*

- Avviamento: *A strappo con autoavvolgente*
- Avanzamento: *Semovente*
- Trasmissione: *Variatore*
- Tipo Ruote: *Alluminio*
- Diametro Ruote: *205*
- Regolazione Altezza di Taglio: *Centralizzata*
- Dispositivo Sicurezza (freno motore): *SI*
- Velocità Semovenza (km/h): *2.5 - 4*

- Superficie prato (m²): *1000-1500*
- Scocca: *ALLUMINIO*
- Larghezza Lama (cm): *51*
- Larghezza Taglio (cm): *53*
- Altezza Taglio (mm): *25 - 70*
- Posizioni Altezza Taglio: *7*
- Capacità cesto (lt.): *65*
- Peso (Kg): *46*
- Paracolpi anteriore: *SI*

- Rumorosità (db): 98
- Conformità: CE

Ruote in Alluminio : Ruote di lunga durata grazie al progetto con 2 cuscinetti a sfera a tenuta stagna e battistrada in gomma piena.

Trasmissione : Innovativo progetto per ottenere una trazione molto robusta durante le fasi di taglio. Trasmissione con innesto a dischi e dotata di perni con bronzine, cuscinetti e pignone/corona di grande modulo.

Variatore di Velocità : Permette di regolare la marcia in base alle proprie esigenze da 2.5 a 4 km/h con variatore doppio e cinghie in kevlar.

Regolazione Altezza Taglio : Dipendente da ogni modello: centralizzata o per singolo asse o per singola ruota.

Lama : Con speciale profilo che ottimizza il taglio e la spinta dell'erba tagliata nel sacco.

Cestello Passante : All'interno del manubrio.

Rimessaggio Semplice : Facilità di rimessaggio agevolata anche da un manubrio di facile rimontaggio.

**NON ESITARE A CONTATTARCI PER
AVERE LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA.**