



Tagliasiepe Active H24 Lama 600 mm

3-5 Days



Descrizione

Active H24 Lama 600mm : il tagliasiepe si presta bene in particolare per grandi appezzamenti, per la cura di parchi e del paesaggio. Grazie ai lunghi coltelli, esso agisce bene anche su siepi alte o molto larghe; anche siepi robuste e legnose vengono tagliate senza problemi. L'impugnatura è predisposta per variare in 5 diverse posizioni.

Dati Tecnici :

- Cilindrata : **23 CC**
- Potenza (Kw/CV) : **0.9/1.2**
- Peso (senza barra e catena) (Kg) : **5.5**
- Accensione : **Digitale**
- Filtro Aria : **Singolo**
- Carburatore Walbro : **WYC**
- Frizione d. mm : **54**
- Capacità Serbatoio (Lt.) : **0.52**
- Impugnatura : **Predisposta per 5 posizioni differenti**
- Lunghezza Lama mm : **600**
- Passo Lama (mm) : **35**
- Tipo Lama: **Doppia in cromo vanadio con taglio su 2 lati**

CARBURATORE : Carburatore Walbro a membrana di prima fascia con primer per un'accensione immediata. Le membrane in Mylar resistono alle benzine senza piombo anche con una elevata percentuale di alcool e a quelle alchilate, mantenendo flessibilità nel tempo.

ISOLAMENTO : doppio SISTEMA DI ISOLAMENTO costituito da quattro molle ed ammortizzatori in plastica. Totale isolamento delle mani dal motore e dall'apparato di taglio.

IMPUGNATURA : multifunzione in plastica speciale con guaina in gomma antisudore, molto gradevole al tatto, per una migliore presa e per un ottimo confort e relax. Comando acceleratore integrato con sistema di stop, macchina sotto controllo in ogni fase di lavoro.

TRASMISSIONE : con massima solidità costruttiva di tutti i suoi componenti, il meccanismo e le bielle sono montati su cuscinetti. Il coperchio in alluminio della scatola ad ingranaggi è fissato con 6 robusti serraggi. Bielle in acciaio con rullini per fluidità di movimento e durata.

ALBERO MOTORE : in acciaio da cementazione, dotato nelle grosse cilindrate di gabbia a rulli argentata per motori da competizione. Pistone iper-leggero per vibrazioni minime con 2 fasce in ghisa speciale per una durata superiore. Motori progettati per un'elevata coppia anche a basso regime.

FILTRO ARIA : in spugna a bagno d'olio, tale tipologia di filtro permette una resa nettamente migliore ed una riduzione dei costi di manutenzione rispetto ai filtri in carta.

ACCENSIONE DIGITALE : ad alto rendimento e ad anticipo variabile, produce un elevato voltaggio che consente la messa in moto immediata anche dopo periodi di lavoro estremo. Riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. Candela in ceramica speciale che aumenta il numero dei giri motore.

LAME IN CR-V : questa speciale lega conferisce maggior durezza e resistenza alla rottura; le lame rimangono affilate anche in presenza di fili di ferro nella siepe.

LAVORAZIONE LAME : le lame vengono tagliate al laser e vengono inoltre rettificate attraverso un processo di affilatura di precisione. Il perfetto accoppiamento delle lame è garantito da speciali pastiglie calibrate. La tecnologia ACTIVE poi ha permesso la progettazione di lame a raffinata ed innovativa geometria. Il risultato sono angoli di taglio ottimali.

**NON ESITARE A CONTATTARCI PER
AVERE LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA.**